

Angaben zur Lackoberflächenpflege

Qualität kann durch folgende Pflegeanweisung auf lange Zeit erhalten bleiben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erste feuchte Reinigung sollte nicht vor Ablauf der Beschichtungsdurchhärtezeit von ca. 10 Tagen erfolgen.

Für die regelmäßige Reinigung der Möbeloberflächen genügt bereits ein Entstauben mittels eines Staubmops und ein leichtes, feuchtes („nebelfeucht“) Abwischen. Ein lauwarmes Wasser ohne Zusätze und ein weicher nicht flusender Trikotlappen oder Baumwolltuch sind für diese Zwecke bestens geeignet.

Zu beachten ist der Unterschied zwischen einer geschlossenporig und einer offenporig aufgebauten Oberfläche. Auf nicht geschlossenporig aufgebauten Oberflächen keine Putzwasseransammlung stehen lassen.

Auch vom Einsatz der Mikrofasertücher, durch deren abrasive Eigenschaften die Lackbeschichtung angegriffen werden kann, ist abzuraten.

Beim Einsatz von silikonhaltigen und wachsschichtbildenden Pflegemitteln sollte bedacht werden, dass eine spätere Auffrischungs- und Ausbesserungsarbeit der Lackoberflächen zu Problemen führen kann.

Die gemäß den Produktdatenblättern beschichteten Oberflächen sichern Ihnen ohne zusätzlichen Oberflächenschutz, aufgrund der ausgezeichneten chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit, eine hervorragende Langlebigkeit zu.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Ferdinand Huth
Anwendungstechnik Jordan Lacke