



Pflegeanweisung für Bona Create, geölte Variante

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Create farbig/farblos geölt wurden.

Allgemeine Hinweise

Durch die Oberflächenbehandlung mit Bona Create (farbig geölt, bzw. farblos) hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Dieser ist bei farbig geölte Flächen im Vergleich zu farblosen noch höher einzustufen. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unbedingt erforderlich.

Beschädigungen oder grobe Verunreinigungen können mit Stahlwolle, Schleifen oder durch Bearbeiten mit einem beigem Pad und erneuter Behandlung mit Bona Create partiell ausgebessert werden. Bitte beachten: Hier werden Ansätze bzw. Farbunterschiede zurückbleiben. Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen müssen eingerichtet werden.

Durch die nicht filmbildende und offenporige Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen.

Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen.

Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nützt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Die Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Soap (Carl's Cleaner) zugeben. Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren

und anhaftendem Schmutz auch der Bona Spray Mop inkl. dem Bona Reiniger Pad verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Parkettbodens verhindert.

Vollpflege

Die Pflege wird mit Bona Create (auf entsprechenden Farbton von Create achten) durchgeführt. Das Pflegen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen (diese sind in der Regel als Vergrauung, abgelaufene Farbpigmente sichtbar) in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist es oft nur 2- bis 4-mal im Jahr notwendig. In Schulen, Gaststätten oder Kasernen, je nach Strapazierung, unter Umständen alle 8 - 14 Tage. Der Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Lösen Schmutz und Verunreinigungen, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, entfernen. Beschädigungen, wie z. B. leichte Kratzer mit Stahlwolle bzw. Schleifpapier der Körnung 120 ausschleifen und leicht mit Bona Create vorölen (auf entsprechenden Farbton von Create achten) und ca. ca. 10 Minuten einwirken lassen. Dann die zu pflegende Fläche mit Bona Create (auf entsprechenden Farbton von Create achten), wie nachstehend beschrieben, pflegen. Bitte beachten: Beim partiellen Nachölen können Ansätze und Farbunterschiede zurückbleiben.

Bona Create (auf entsprechenden Farbton von Create achten) von Hand mit einem Baumwolltuch bzw. für größere Flächen mit einem Taski-Schwamm oder roten/beigem Pad (je nach Zustand der Fläche) gleichmäßig dünn auftragen und manuell einarbeiten bzw. auspolieren. Bei größeren Flächen Bona Create mit einer Einscheibenmaschine (Bona Buffer oder Bona Flexisand) einarbeiten. An Kanten und Ecken das Bona Create von Hand mit einem Baumwolltuch aufbringen und einarbeiten. Danach mit einem roten Pad und Bona Waffeltüchern (Baumwolltüchern) nachreiben. Es darf kein Überschuss mehr auf der Fläche übrig sein. Fläche absolut trocken reiben. Trocknung mind. 12 Stunden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.



Pflegeanweisung für Bona Create, geölte Variante

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Create farbig/farblos geölt wurden.

- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie u. a. die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern von Bona Create, Parkett Sprühreiniger und Bona Soap.

Achtung!

Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkten ihre Gültigkeit (Stand 11.2011)

Service Telefonnummer 0 180 - 42 66 28 3

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstraße 12
65549 Limburg
Telefon
+49 6431 4008-0
Telefax
+49 6431 4008-25
E-Mail
bona@bona.com
Internet
www.bona.com